

PW-4033 規格

電源變壓器:	E.I. 型(方型)變壓器
最大連續輸出功率:	200瓦特
外露散熱片最大上升溫度:	< 45 °C
等效輸出:	0~30V/0~3Ax2, 5V 固定 / 0~3A; 三組通道輸出
定量電壓模式	
穩定電壓值:	電源穩壓 < 0.05% + 3mV, 負載穩壓 < 0.05% + 5mV
連波與雜訊:	< 0.4mVrms
溫度係數:	< 300PPM/°C
定量電流模式	
穩定電流值:	電源穩壓 < 0.2% + 2mA, 負載穩壓 < 0.2% + 3mA
連波與雜訊:	< 2.5mA rms
5V 固定輸出端	
穩定電流值:	電源穩壓 < 5mV, 負載穩壓 < 10mV
連波與雜訊:	< 1.5mVrms
輸出電壓值誤差:	5V ± 0.25V
最大輸出電流:	3A
連動追蹤模式	
並聯模式穩壓率:	電源穩壓 < 0.01% + 3mV, 負載穩壓 < 0.01% + 5mV
串聯模式穩壓率:	電源穩壓 < 0.01% + 3mV, 負載穩壓 < 0.01% + 5mV 串聯追蹤誤差 < 0.5% + 2 位(尾數), 由主輸出控制
串連模式使用單電源輸出:	電流穩壓 < 0.01% + 5mA, 負載穩壓 < 300mV
顯示器	
電壓/電流顯示:	4 位數 0.36英吋 綠色LED / 4 位數 0.36英吋 紅色LED
誤差值:	0.05% + 3 位(尾數)
一般性	
電源輸入範圍:	ACV 115/230 ± 10%, 50/60Hz(由後板保險絲座切換)
外型尺寸(寬 x 高 x 深) / 重量:	230 x 170 x 310 mm / 8.0 kg