

電氣規格

功能/ 型號	DP-7328
頻寬(-3 dB)	DC - to 30 MHz
衰減	X20 / X200
精確度	$\leq \pm 2\%$
輸入電壓範圍	$\leq \pm 140 \text{ V}$ (DC + AC peak) X20 檔, (約 99 Vrms) $\leq \pm 1400 \text{ V}$ (DC + AC peak) X200 檔, (約 990 Vrms)
允許最高輸入電壓	最高差動電壓: $\pm 1400 \text{ V}$ (DC + AC peak) 輸入端及接地端間最高電壓: 495 Vrms
輸入阻抗	各單端到接地端間的輸入阻抗: $5 \text{ M}\Omega // 2 \text{ pF}$
輸出電壓	$\leq \pm 7 \text{ V}$
輸出阻抗	50Ω (在 $1 \text{ M}\Omega$ 輸入阻抗的示波器系統中)
上升時間	$\approx 14 \text{ ns}$
雜訊抑制率	60 Hz: $> 70 \text{ dB}$ / 20 KHz: $> 60 \text{ dB}$ / 200 KHz: $> 50 \text{ dB}$

一般規格

型號	DP-7328
電源	指定外接 5 VDC 電源 (必須使用本公司指定品)
尺寸(不含引線)	220 x 68 x 28 mm
重量	488 g
溫度	一般狀態: $+20^\circ\text{C} \sim +30^\circ\text{C}$ 操作環境: $0^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ 儲存環境: $-30^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
相對溼度	一般狀態: $\leq 70\% \text{RH}$ 操作環境: $10\% \sim 85\% \text{RH}$ 儲存環境: $10\% \sim 90\% \text{RH}$
標準附件	鉤夾 x 紅黑各 1, 鱷魚夾 x 紅黑各 1, AA 電池 X 4 測試棒 x 紅黑各 1, USB 連接線 x 1 條, 插頭轉換器 x 1 個, AC 轉換器(適配器) x 1 個, QR code 下載卡